



Модел			G09TC1	G12TC1
Напрежение V/Hz		Ф/В/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Охлаждане	Номинална мощност	kW	2,72(0,94-3,81)	3,58(1,00-4,00)
	Енергийна консумация ном (мин-макс)	kW	0,53(0,24-1,50)	0,79(0,29-1,50)
	Ток на захранване	A	2,9(1,2-9,0)	3,6(1,5-9,0)
	SEER	W/W	9,7	9,4
	EER		5,13	4,53
	Клас на енергийна ефективност		A+++	
Отопление	Номинална мощност	kW	3,55(0,94-4,30)	3,90(1,00-4,50)
	Енергийна консумация ном (мин-макс)	kW	0,84(0,24-1,83)	0,94(0,29-1,83)
	Ток на захранване	A	3,8(1,2-10,0)	4,6(1,5-10,0)
	SCOP		5,8	5,8
	COP		4,22	4,15
	Клас на енергийна ефективност (умерен климат)		A+++	
Wi-Fi		+/-	+	
Вътрешно тяло				
Размери (ШхВхД)		мм	909×305×209	909×305×209
Размери на опаковката (ШхВхД)		мм	981×375×275	981×375×275
Нетно тегло		кг	10,4	10,4
Брутно тегло		кг	13,2	13,2
Въздушен поток		м³/ч	820/750/700/640/600/540/500	820/750/700/640/600/540/500
Звуково налягане на 1 м		dB(A)	46/42/39/36/33/30/28	46/42/39/36/33/30/28
Звукова мощност		dB(A)	56/50/45/42/39/36/33	56/50/45/42/39/36/33
Външно тяло				
Размери (ШхВхД)		мм	853×602×349	853×602×349
Размери на опаковката (ШхВхД)		мм	890×628×385	890×628×385
Нетно тегло		кг	30	30
Брутно тегло		кг	32	32
Въздушен поток		м³/ч	2600	2600
Звуково налягане		dB(A)	53	53
Звукова мощност		dB(A)	64	64
Тръбопровод	Диаметри на тръбите	инч/мм	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8" / (Ø6,35-Ø9,52)
	Количество фреон R32	кг	0,85	0,85
	Допълнително количество фреон	г/м	15	15
	Макс. дължина без доп. фреон	м	5	5
	Максимална дължина	м	25	25
	Максимална височина	м	10	10
Електрически кабели	Захранващ кабел	мм²	3×2,5	3×2,5
	Автоматичен прекъсвач	A	16	16
	Междублоков кабел	мм²	4×0,75	4×0,75
Работен температурен диапазон (охлаждане)		°C	-15-53	-15-53
Работен температурен диапазон (отопление)		°C	-30-30	-30-30